

FICHAS TECNICAS
LOSETA TRAPEZOIDAL
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de Adoquin	TRAPEZOIDAL	
Referencia	LT L	
Acabado	Plano	
Peso por unidad	11	
Unidades por M2	11.9	
Peso por M2 (Kg)	130.9	
Colores	Rojo,verde,amarillo,naranja,marron,negro,blanco,gris	

NORMA NTC 4992

Espesor (cm)	6	El espesor estandar de los adoquines no debe ser menor de 6 cm y se prefieren dimensiones que sean multiplos de 2 cm así: 6 cm, 8 cm, 10 cm
Longitud (cm)	40	La longitud nominal no debe ser menor de 5 cm ni mayor a 25 cm
Ancho (cm)	12,6 x 30	El ancho nominal de los adouines no debe ser menor de cm
Espesor del separador (mm)	2 mm	El espesor de los separadores debe ser 2 mm +/- 0.5 mm
Resistencia Flexotracción	5.0 MPA	Se permite una tolerancia minima de 4.2 MPA
Resistencia a la abrasión	17.4 mm	No podra ser superior a 23 mm
Absorción de agua	7%	No superior a 7 % como valor promedio
Aristas	Biseladas	
Tipo de masa	Monocapa gris/coloreada	
Uso	trafico peatonal	